

TABULKA VÝKONŮ OTOPNÝCH TĚLES NOVASERVIS - CHROM

www.sanitaatopeni.cz

kód výrobku provedení	šířka [mm]	výška [mm]	rozteč vývodů [mm] (± 1 mm)	teplotní spád vody	tepelný výkon [W] při teplotě okolí t (20°C)	doporučený příkon elektrického tělesa [W]	konfigurace trubek
450/1200/R.0 450/1200.0 rovný/oblý	450	1200	400	90/70 (°C)	399	200	4 + 5 + 15
				75/65 (°C)	318		
				65/55 (°C)	241		
				55/45 (°C)	168		
450/1600/R.0 450/1600.0 rovný/oblý	450	1600	400	90/70 (°C)	541	200	4 + 5 + 6 + 7 + 8
				75/65 (°C)	431		
				65/55 (°C)	326		
				55/45 (°C)	228		
600/1200/R.0 600/1200.0 rovný/oblý	600	1200	550	90/70 (°C)	502	200	4 + 5 + 15
				75/65 (°C)	401		
				65/55 (°C)	304		
				55/45 (°C)	212		
600/1600/R.0 600/1600.0 rovný/oblý	600	1600	550	90/70 (°C)	682	300	4 + 5 + 6 + 7 + 8
				75/65 (°C)	543		
				65/55 (°C)	411		
				55/45 (°C)	286		
600/1800/R.0 600/1800.0 rovný/oblý	600	1800	550	90/70 (°C)	777	400	4 + 5 + 6 + 7 + 13
				75/65 (°C)	620		
				65/55 (°C)	469		
				55/45 (°C)	328		